

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Handelsnaam**

**edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330**

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel**

Navulinkt

**Toepassingen, die worden afgeraden**

Geen gegevens beschikbaar.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Adres**

edding International GmbH

Bookkoppel 7

D-22926 Ahrensburg

Telefoonnr. +49 (0) 41 02 / 80 8-0

**Voor verdere informatie / telefoon**

+49 (0)4102 - 808-0

**Informatie bij het veiligheidsinformatieblad**

sdb\_info@umco.de

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 (0)88 755 8000 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) "Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen"

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

Eye Irrit. 2; H319

Flam. Liq. 2; H225

STOT SE 3; H336

**Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie**

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

### 2.2 Etiketteringselementen

**Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

**Gevarenpictogrammen**



GHS02



GHS07

**Signaalwoord**

Gevaar

**Etikettering van gevaarlijke bestanddelen:**

1-methoxypropaan-2-ol

**Gevarenaanduidingen**

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Handelsnaam:** edding permanent inkt (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

**Veiligheidsaanbevelingen**

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
 P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
 P370+P378 In geval van brand: blussen met Watersproeistraal, Bluspoeder, Schuim, CO2.  
 P405 Achter slot bewaren.  
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke en nationale voorschriften.

**2.3 Andere gevaren**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**
**3.1 Stoffen**

Niet van toepassing. Het product is geen stof.

**3.2 Mengsels**
**Chemische karakterisering**

Mengeling (preparaten)

**Gevaarlijke basisstoffen**

| Nr. | Naam van de stof                                                    | Aanvullende aanwijzingen                 |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|     | CAS / EG / Catalogus / REACH Nr.                                    | Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)       | Concentratie %           |
| 1   | <b>1-methoxypropaan-2-ol</b>                                        |                                          |                          |
|     | 107-98-2<br>203-539-1<br>603-064-00-3<br>-                          | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336    | >= 25,00 - < 50,00 Gew-% |
| 2   | <b>ethanol</b>                                                      |                                          | <b>zie voetnoot (1)</b>  |
|     | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>-                           | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319 | >= 25,00 - < 50,00 Gew-% |
| 3   | <b>Poly(oxy-1,2-ethanediyl) alpha-decyl-omega-hydroxy-, fosfaat</b> |                                          |                          |
|     | 52019-36-0<br>-<br>-<br>-                                           | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315  | < 5,00 Gew-%             |

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

(1) De stof werd conform de verordening 1272/2008 (CLP), artikel 4 (3), tweede paragraaf, afwijkend van/aanvullend op de indeling in appendix VI ingedeeld.

| Nr. | Noot | Specifieke concentratiegrenzen | M-factor (acut) | M-factor (chronisch) |
|-----|------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2   | -    | Eye Irrit. 2; H319: C >= 50%   | -               | -                    |

**3.3 Overige informatie**

Deze in het veiligheids-informatieblad genoemde gegevens hebben betrekking op de inkt in dit product (marker) .

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**
**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
**Algemene aanwijzingen**

Indien klachten aanhouden arts raadplegen. Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken en grondig reinigen voordat ze opnieuw worden gebruikt.

**Na inademen**

Slachtoffers meteen buiten de gevarenszone brengen. Voor frisse lucht zorgen.

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

**Na huidcontact**

Onmiddellijk wassen met water en zeep. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verduunners.

**Na oogcontact**

Contactlenzen verwijderen. Oog onder bescherming van het ongekwetste oog 10-15 minuten onder stromend water spoelen met opengesperde oogleden. Behandeling door een oogarts.

**Na inslikken**

Mond spoelen en vervolgens overvloedig water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

**5.1 Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen**

Alcoholbestendig schuim; Bluspoeder; Kooldioxide; Watersproeistraal

**Ongeschikte blusmiddelen**

Volle waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand kan vrijkomen: Kooldioxide (CO<sub>2</sub>); Koolmonoxide (CO)

**5.3 Advies voor brandweertaken**

Aan hitte blootgestelde vaten met watersproeistraal afkoelen. Een autonoom ademhalingstoestel dragen.

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Beschermend pak dragen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

**Voor de hulpdiensten**

Geen gegevens beschikbaar. Persoonlijke beschermende uitrusting - zie paragraaf 8.

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met vloeistof absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, universeelbindmiddel) opnemen. In geschikte vaten voor hergebruik of voor afvalverwijdering afvoeren.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Aanwijzingen voor veilige omgang met producten**

Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen**

Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Dampen niet inademen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

Dampen kunnen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en warmtebronnen. Explosieveilige apparatuur/armaturen en vonkvrij gereedschap gebruiken.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

### Technische maatregelen en opslagvoorwaarden

Verpakking droog, hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen.

### Eisen aan opslagruimten en vaten

Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

### Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Niet samen opslaan met: Zuren; Alkalien; Oxydatiemiddelen

## 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

# RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

## 8.1 Controleparameters

### Grenswaarden werkplek

| Nr. | Naam van de stof                           | CAS-nr.                                                                               | EC no.                    |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1-methoxypropan-2-ol                       | 107-98-2                                                                              | 203-539-1                 |
|     | 2000/39/EC                                 |                                                                                       |                           |
|     | 1-Methoxypropanol-2                        |                                                                                       |                           |
|     | Korte-tijds waarde (TGG 15 min)            | 568                                                                                   | mg/m <sup>3</sup> 150 ppm |
|     | Grenswaarde (TGG 8 uur)                    | 375                                                                                   | mg/m <sup>3</sup> 100 ppm |
|     | Huidresorptie / Sensibilisatie             | Skin                                                                                  |                           |
|     | <b>Nederlandse wettelijke grenswaarden</b> |                                                                                       |                           |
|     | 1-Methoxy-2-propanol                       |                                                                                       |                           |
|     | Korte-tijds waarde (TGG 15 min)            | 563                                                                                   | mg/m <sup>3</sup> 150 ppm |
|     | Grenswaarde (TGG 8 uur)                    | 375                                                                                   | mg/m <sup>3</sup> 100 ppm |
|     | Opmerking                                  | H                                                                                     |                           |
| 2   | ethanol                                    | 64-17-5                                                                               | 200-578-6                 |
|     | <b>Nederlandse wettelijke grenswaarden</b> |                                                                                       |                           |
|     | Ethanol                                    |                                                                                       |                           |
|     | Korte-tijds waarde (TGG 15 min)            | 1900                                                                                  | mg/m <sup>3</sup> 990 ppm |
|     | Grenswaarde (TGG 8 uur)                    | 260                                                                                   | mg/m <sup>3</sup> 35 ppm  |
|     | Opmerking                                  | Bijlage 2. Nederlandse lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (1 juli 2018) |                           |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Passende technische maatregelen

Geen gegevens beschikbaar.

### Persoonlijke beschermende uitrustingen

#### Ademhalingsbescherming

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. Wanneer geen voor de werkplek geldende grenswaarden aanwezig zijn voldoende maatregelen bij inwerking van dampen/aërosol ademhalingsbescherming treffen.

#### Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)

#### Handbescherming

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

Bij mogelijk contact van de huid met het product kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen voldoende beschermen. De beschermende handschoenen moet in ieder geval op hun werkplaatsspecifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest. Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven. De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden vervangen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen.

|                    |             |     |     |
|--------------------|-------------|-----|-----|
| Geschikt materiaal | butylrubber |     |     |
| Materiaaldikte     |             | 0,5 | mm  |
| Doordringingstijd  | >           | 240 | min |

**Andere maatregelen**

In chemische bedrijven gebruikelijke werkleding.

**Beheersing van milieublootstelling**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**
**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                |     |      |     |
|--------------------------------|-----|------|-----|
| <b>Toestand aggregaat</b>      |     |      |     |
| vloeistof                      |     |      |     |
| <b>Vorm/Kleur</b>              |     |      |     |
| vloeibaar                      |     |      |     |
| zwart                          |     |      |     |
| <b>Geur</b>                    |     |      |     |
| karakteristiek                 |     |      |     |
| <b>pH-waarde</b>               |     |      |     |
| Waarde                         | ca. | 4    |     |
| <b>Kookpunt / kooktraject</b>  |     |      |     |
| Waarde                         | ca. | 75   | °C  |
| Referentiedruk                 |     | 1013 | hPa |
| <b>Smelpunt/vriespunt</b>      |     |      |     |
| Geen gegevens aanwezig         |     |      |     |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>   |     |      |     |
| Geen gegevens aanwezig         |     |      |     |
| <b>Vlampunt</b>                |     |      |     |
| Waarde                         | ca. | 18   | °C  |
| <b>Ontstekingstemperatuur</b>  |     |      |     |
| Geen gegevens aanwezig         |     |      |     |
| <b>Ontvlambaarheid</b>         |     |      |     |
| Geen gegevens aanwezig         |     |      |     |
| <b>Onderste explosiegrens</b>  |     |      |     |
| Geen gegevens aanwezig         |     |      |     |
| <b>Bovenste explosiegrens</b>  |     |      |     |
| Geen gegevens aanwezig         |     |      |     |
| <b>Dampdruk</b>                |     |      |     |
| Waarde                         | <   | 110  | kPa |
| Referentietemperatuur          |     | 50   | °C  |
| <b>Relatieve dampdichtheid</b> |     |      |     |
| Geen gegevens aanwezig         |     |      |     |
| <b>Relatieve dichtheid</b>     |     |      |     |
| Geen gegevens aanwezig         |     |      |     |

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

| Dichtheid                                         |                |       |       |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| Waarde                                            | ca.            | 0,928 | g/cm³ |
| Referentietemperatuur                             |                | 20    | °C    |
| Oplosbaarheid                                     |                |       |       |
| Geen gegevens aanwezig                            |                |       |       |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) |                |       |       |
| Geen gegevens aanwezig                            |                |       |       |
| Kinematische viscositeit                          |                |       |       |
| Waarde                                            | ca.            | 12    | sec   |
| Referentietemperatuur                             |                | 20    | °C    |
| Soort                                             | Uitlooptijd    |       |       |
| Methode                                           | DIN-beker 4 mm |       |       |
| Oplosmiddel scheidings proef                      |                |       |       |
| Waarde                                            | <              | 3     | %     |
| Deeltjeskenmerken                                 |                |       |       |
| Geen gegevens aanwezig                            |                |       |       |

## 9.2 Overige informatie

| Overige informatie                                           |
|--------------------------------------------------------------|
| De fysische gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponent. |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Hitte, open vlammen en andere ontstekingsbronnen. Vochtigheid

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren; Alkalien; Oxidatiemiddelen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

waterstof

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

| Acute orale toxiciteit |                       |          |                          |
|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| Nr.                    | Naam van de stof      | CAS-nr.  | EC no.                   |
| 1                      | 1-methoxypropaan-2-ol | 107-98-2 | 203-539-1                |
| LD50                   |                       | 5660     | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                | rat                   |          |                          |
| Bron                   | Producent             |          |                          |

| Acute dermale toxiciteit |                       |          |                          |
|--------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| Nr.                      | Naam van de stof      | CAS-nr.  | EC no.                   |
| 1                        | 1-methoxypropaan-2-ol | 107-98-2 | 203-539-1                |
| LD50                     |                       | 9999,99  | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                  | konijn                |          |                          |

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

|                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bron                                                                                                                                                                                                                        | Producent |
| <b>Acute inhalatieve toxiciteit</b>                                                                                                                                                                                         |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                                                                                                                                                                                              |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>                                                                                                                                                                                       |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</b>                                                                                                                                                                             |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>                                                                                                                                                                                      |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Reproductietoxiciteit</b>                                                                                                                                                                                                |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Kankerverwekkendheid</b>                                                                                                                                                                                                 |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>STOT bij eenmalige blootstelling</b>                                                                                                                                                                                     |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>STOT bij herhaalde blootstelling</b>                                                                                                                                                                                     |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Gevaar bij inademing</b>                                                                                                                                                                                                 |           |
| Geen gegevens aanwezig                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling</b>                                                                                                        |           |
| Het inademen van oplosmiddeldampen in hoge concentraties kann misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Regelmatig en langdurig contact med huid kunnen huidontvetting en prikkeling veroorzaken. |           |

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

### Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Vistoxiciteit (acuut)</b>         |
| Geen gegevens aanwezig               |
| <b>Vistoxiciteit (chronisch)</b>     |
| Geen gegevens aanwezig               |
| <b>Daphniatoxiciteit (acuut)</b>     |
| Geen gegevens aanwezig               |
| <b>Daphniatoxiciteit (chronisch)</b> |
| Geen gegevens aanwezig               |
| <b>Algentoxiciteit (acuut)</b>       |
| Geen gegevens aanwezig               |
| <b>Algentoxiciteit (chronisch)</b>   |
| Geen gegevens aanwezig               |
| <b>Toxiciteit bij bacterien</b>      |
| Geen gegevens aanwezig               |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

Geen gegevens beschikbaar.

**12.3 Bioaccumulatie**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.8 Overige informatie**
**Overige informatie**

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten terechtkomen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**
**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
**Product**

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

**Verpakking**

Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd worden. Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker verwijderd worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**
**14.1 Transport ADR/RID/ADN**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Klasse                           | 3                      |
| Classificatiecode                | F1                     |
| Verpakkingsgroep                 | II                     |
| Gevaarsidentif.nr.               | 33                     |
| VN-nummer                        | UN1263                 |
| Benaming van het goed            | PAINT RELATED MATERIAL |
| Speciaal voorschrift 640         | 640D                   |
| Code voor beperkingen in tunnels | D/E                    |
| Etiketten                        | 3                      |

**14.2 Transport IMDG**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Klasse                   | 3                      |
| Verpakkingsgroep         | II                     |
| VN-nummer                | UN1263                 |
| Benaming en beschrijving | PAINT RELATED MATERIAL |
| EmS                      | F-E, S-E               |
| Etiketten                | 3                      |

**14.3 Transport ICAO-TI / IATA**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Klasse                   | 3                      |
| Verpakkingsgroep         | II                     |
| VN-nummer                | UN1263                 |
| Benaming en beschrijving | Paint related material |
| Etiketten                | 3                      |

**14.4 Overige informatie**

Geen gegevens beschikbaar.

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021**Regio:** NL**14.5 Milieugevaren**

Gegevens over milieugevaren, voor zover relevant, zie 14.1 - 14.3.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Geen gegevens beschikbaar.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet relevant

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU voorschriften****Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatieplichtige Stoffen)**

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de informatie van de upstream leveranciers bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV als goedkeuringsplichtige stof(fen) geldt/gelden.

**REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure**

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de gegevens van de toeleverancier bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006 geldt/gelden als stof(fen) die in aanmerking komt/komen voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatieplichtige stoffen).

**Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN**

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Het product is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII. | Nr. 3, 40 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Het product is opgenomen in bijlage I, deel 1, gevarencategorie: | P5b |
|------------------------------------------------------------------|-----|

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling werd niet uitgevoerd voor het onderhavige mengsel.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:**

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.

EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.

Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.

Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

**Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 vermelde H- en EUH-zinnen (voor zover niet reeds vermeld in deze rubrieken).**

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.     |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |

**Samensteller van het Veiligheidsinformatieblad**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

---

**Handelsnaam:** edding permanent ink (zwart) bevatten in: edding 300, edding 330

**Actuele versie:** 3.3.0, opgesteld op: 09.05.2022

**Vervangen versie:** 3.2.0, opgesteld op: 01.03.2021

**Regio:** NL

---

Door auteursrecht beschermd document. Voor wijzigingen of kopieën is de uitdrukkelijke toestemming vereist van de firma UMCO GmbH.  
Prod-ID 19262